

AQUATEK

РАКОВИНА
ПОДВЕСНАЯ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Руководство по монтажу
и эксплуатации



www.aquatek-rf.ru



Уважаемый покупатель, благодарим Вас за то, что Вы приобрели продукцию торговой марки AQUATEK.

Все модели AQUATEK изготовлены из высококачественного глазурованного санитарного фарфора, не впитывают грязь и достаточно легко моются.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Умывальник
- Паспорт изделия
- Упаковка

НАЗНАЧЕНИЕ

Раковины (умывальники) керамические (фарфоровые) предназначены для установки в санитарных узлах, имеющих подключение к системе внутренней канализации зданий с пропускной способностью не менее 40 л/мин и к водопроводу холодного и горячего водоснабжения и используются для принятия водных гигиенических процедур с температурой воды не более 60°C.

Изготовлены в соответствии с ГОСТ 15167-93 (Изделия санитарные керамические. Общие технические условия), ГОСТ 23759-85 (Умывальники керамические).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД

Для чистки раковины используется специальные средства для чистки керамики и изделий из пластика.

Не допускается применение средств, содержащих абразивные вещества.

В процессе эксплуатации изделия запрещается:

- Наносить удары
- Использовать раковину как опору

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Раковины упакованы в пятислойный картонный короб и могут транспортироваться любым крытым транспортом в соответствии с правилами перевозок грузов.

При транспортировке следует обеспечить сохранность изделий от механических повреждений.

Изделия должны храниться в упакованном виде в закрытом помещении, избегая воздействия атмосферных осадков

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделий производится в порядке, установленном Федеральным законом "Об охране атмосферного воздуха" от 04.05.1999 N 96-ФЗ, Федеральным законом "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 N 89-ФЗ, Федеральным законом "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ и другими региональными нормами, актами, правилами и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует соответствие товара настоящему паспорту при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транс- портировки и хранения.

Срок службы керамического изделия – не менее 15 лет

Гарантийный срок –10 лет

На изделия, установленные в общественных местах, гарантийный срок составляет 1 год со дня продажи.

Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения товара в розничной торговой сети. Дата приобретения изделия подтверждается заполненным гарантийным талоном и кассовым или товарным чеком.

Гарантийное обслуживание не осуществляется в случаях:

- Несоблюдение правил установки и эксплуатации.
- Установки и ремонта не уполномоченными на это лицами.
- Дефектов, возникших вследствие загрязнения, плохого качества воды, известкового налета.
- Применения агрессивных или абразивных чистящих средств, небрежной эксплуатации и механических повреждений.

Импортёр/Продавец/Организация, уполномоченная принимать претензии по качеству товара в России :
ООО АКВАТОРИЯ, 125167, г. Москва, ул.
Планетная, д. 11, помещение №9/7 РМ-1/
Произведено в Китае,


Не подлежит обязательной сертификации.



Служба технической поддержки:
8-800-600-15-57
Актуальные адреса сервисных
центров: www.aquatek-rf.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ




Ключ для гибкой
проводки



Разводной ключ



Дрель



Силикон



Трубный ключ



Отвертка



Шуруповерт



Герметик


ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ:

1. Перед установкой внимательно осмотрите изделие. Храните изделие в упаковке до тех пор, пока не будете готовы его.
2. Отключите подачу воды при замене существующей арматуры. Перед установкой могут понадобиться подготовка стены и настенных опор.
3. Соблюдайте местные строительные и сантехнические нормы.
4. Не устанавливайте изделие в одиночку.
5. Обязательно выберите соответствующий слив, т.к некоторые раковины не имеют переливного отверстия

МОНТАЖ:



1



2


Чаша умывальника должна крепиться к ровной прочной вертикальной стене. Перекосы стен по вертикали и горизонтали не допускаются.

1. Прислоните раковину к стене и разметьте места крепления. Данную процедуру рекомендуется выполнять вдвоём.


2. Просверлите в стене намеченные отверстия диаметром, соответствующим монтажному комплекту (приобретается отдельно),

3. Закрепите раковину с помощью монтажного комплекта.

4. Штыки между стеной и раковиной рекомендуется заполнить санитарным герметиком перед окончательной фиксацией умывальника. Установите коммуникации, собрав и установив смеситель и сифонную группу.



3



4